



### Suojaava voiteluaine

#### Ominaisuudet:

Monikäyttöinen voiteluaine vesi- ja ruostesuojaukseen, myös jäätyneiden osien irrotukseen, soveltuu erinomaisesti myös lukkoöljyksi. Antaa maksimaalisen suojan kosteutta ja korroosiota vastaan. Poistaa kosteutta ja eliminoi kosteuden aiheuttamia oikosulkuja sähköisissä laiteissa. Neutraloi sormenjäljistä aiheutuvaa happamuutta. Jättää suojaavan kalvon, joka ei kerää epäpuhtauksia. Ei vaurioita muovi, kumi tai maalattuja pintoja. Erittäin hienojakoista ja rasvatonta. Voidaan ruiskuttaa kohtisuorassa, jopa ylösalaisin. USDA H-2 luokiteltu; voidaan käyttää kohteissa, joissa tuote saattaa joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Täyttää MIL-C-23411 ja Naval Ordnance Systems Weapons Spec WS-14138 vaatimukset. Sisältää jatkosuuttimen.

#### Tekniset tiedot:

Läpilyöntilujuus (ASTM D877)	40.000
USDA Luokitus	H2
Falex Kuormituskyky (ASTM D3233-A)	Hyväks. 4100 kg
Falex Kuormituskyky (ASTM D3233-B)	3400 kg
Naval Weapons Spec WS-14138/2	Täyttää
Kosteuden kestävyys (FTMS 791/5329)	yli 500 h
Happojen neutralointi	Kyllä
Suolasuihkun kestävyys (FTMS 791/4001)	yli 120 h
Mil-C-23411A-vaatimukset	Täyttää
Leimahduspiste	+60°C

#### Käyttökohteet:

Tuotantolinjat, laakerit, koneistaminen, urheiluvarusteet, sähköiset liitokset, hehku- ja sytytysjärjestelmät, aseet, virtapiirit, muuntajat, lähettimet, säätölaitteet, mutterit ja pultit, lukot



**Tuotenumero** S00711

385 ml