

## P.T.F.E. Voiteluaine hienomekaanisille laitteille

### Ominaisuudet:

Tahraamaton, irrottava, voiteleva ja likaa hylkivä.  
Tunkeutuu tehokkaasti vaikeapääsyisiin kohteisiin ja poistaa tehokkaasti lian ja kosteuden.  
Erinomainen korroosionkesto, hyvä paineenkesto.  
Varmistaa mekanismien toiminnan niin kylmässä ja kosteassa kuin kuumassa ja kuivassa.  
Käyttölämpötilat -53°C - +246°C

### Tekniset tiedot:

Ominaispaino	0,866 +20°C
Viskositeetti	15 cps +37,38°C
Läpilyöntilujuus	1.9 KV
Vesiliukoisuus	Liukenematon
Falex-kuormituskoe	Maksimikuormitus 3750 lb/ kitkakerroin 0,08
Falex-kulutuskoe	227 kg / 1t / ei kulutusta

Tuotteen sisältämä Teflon (P.T.F.E.) on tunnettu Erinomaisesta kemikaalien ja lämmön kestävydestä  
Erittäin pienestä kitkakertoimesta  
Jännityskorroosionkestävyydestä  
Säänkestävyydestä (UV-säteily)

**Tuotenumero**  
AL65

**Pakkaus**  
65ml

